

Technický list

Specifikace



stykač 25A 2P U_c 230V U_e 230VAC

A9C15180

! Výroba ukončena: 9. 12. 2021

! Ukončení servisní podpory: 31. 12. 2021

! Výroba ukončena

Základní popis

řada produktů	Acti9
označení výrobku	Acti 9 CT
typ produktu nebo součásti	Stykač
označení přístroje	CT
použití zařízení	Ovládací obvod
Póly	2P
[I _e] jmenovitý pracovní proud	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
složení kontaktů	2 Z
typ sítě	AC
Kategorie užití	AC-1 podle IEC 60947-4
typ ovládání	Dálkové ovládání
[U _c] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50 Hz

Doplňky

frekvence sítě	50/60 Hz
[U _e] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50 Hz
maximální výkon	3 W při 250 V AC
[U _i] jmenovité izolační napětí	500 V AC
[U _{imp}] jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
typ ovládacího signálu	Udržovací
spínaná frekvence	100 spínacích operací/min.
místní signalizace	Barevné návěští
prídržný příkon (VA)	3,8 VA
spotřeba při přitahu (VA)	15 VA
montážní režim	Nacvaknutím
upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
rozteč 9 mm	2
výška	90 mm
šířka	18 mm

hloubka	66 mm
hmotnost přístroje	110 g
barva	Bílá
připojení - svorky	Výkonový obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 2,5 mm ² ohebný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 6 mm ² pevný Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 2,5 mm ² ohebný Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5 mm ² pevný
krouticí moment	0,8 N.m
délka odizolování vodiče	10 mm
kompatibilita výrobku	Bez příslušenství
označení kompatibility	CT

Prostředí

Normy	IEC 61095 EN 61095
certifikace výrobků	Aenor
úroveň hluku	30 dB
stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň znečištění	2
Tropikalizace	2 podle EN 61095 2 podle IEC 1095
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
pracovní nadmořská výška	2000 m
provozní teplota	-5...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,5 cm
Šířka balení 1	7,3 cm
Délka balení 1	9,5 cm
Hmotnost balení 1	137 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost [RoHS/REACH](#)

Pohoda a výkon

Neobsahuje Rtuť

Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs [V souladu](#)
[Deklarace EU RoHS](#)

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Weee Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.